



Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU(2.8-12mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU(2.8-12mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD1643G2-LIZSU

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **585 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más, las cámaras de red de la serie Valor de Hikvision brindan protección confiable y además tienen funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología ColorVu de Hikvision para capturar imágenes en entornos con poca luz y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le reconoce a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 2
Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua, Resistente al polvo**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.7 - 29.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **51.7 - 16.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **114.3 - 34°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de detección (angular): **64 m**

Distancia de detección (tele): **198 m**

Distancia de observación (angular): **25.4 m**

Distancia de observación (tele): **78.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **39.6 m**

Distancia de identificación (angular): **6.4 m**

Distancia de identificación (tele): **19.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infrarroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de video: H.265+, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
Velocidad de cuadro: 25 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Formatos de audio soportados: AAC-LC, MP3
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Puerto bloque de terminales: Si

SeguridadCanales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Protección de privacidad: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si**Registro de auditoría: **Si**Autenticación por consulta: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **10.5 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.88 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Diámetro: **10.5 cm**Longitud: **252 mm**Peso: **585 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **315 mm**Largo del paquete: **137 mm**Alto del paquete: **141 mm**Peso del paquete: **910 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), WEEE, CE, REACH****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**