



## StarTech.com Cable de Fibra Óptica Dúplex SC a SC (UPC) OS2 Monomodo de 2m - 9/125µm - 40G/100G - Resistente a Dobleces - Low Insertion Loss - Cable LSZH - Cable de Parcheo de Fibra

StarTech.com Cable de Fibra Óptica Dúplex SC a SC (UPC) OS2 Monomodo de 2m - 9/125µm - 40G/100G - Resistente a Dobleces - Low Insertion Loss - Cable LSZH - Cable de Parcheo de Fibra, 2 m, SC/UPC, OS2, SC, SC

SKU: SMDOS2SCSC2M

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Conector 1: **SC**

Conector 2: **SC**

Material de chaqueta: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH), Polipropileno**

Color del producto: **Amarillo**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Longitud de cable: **2 m**

Tipo de cable: **SC/UPC**

### Aspectos destacados

StarTech.com Cable de Fibra Óptica Dúplex SC a SC (UPC) OS2 Monomodo de 2m - 9/125µm - 40G/100G - Resistente a Dobleces - Low Insertion Loss - Cable LSZH - Cable de Parcheo de Fibra. Longitud de cable: 2 m, Tipo de cable: SC/UPC, Tipo de fibra óptica: OS2, Conector 1: SC, Conector 2: SC, Diámetro de núcleo: 9 µm, Bidireccional completo (Full duplex)

### Especificaciones

Características
Longitud de cable: <b>2 m</b>
Tipo de fibra óptica: <b>OS2</b>
Conector 1: <b>SC</b>
Conector 2: <b>SC</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Tipo de pulido del conector: <b>UPC</b>
Tipo de cable: <b>SC/UPC</b>
Color del producto: <b>Amarillo</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Diámetro de núcleo: <b>9 µm</b>
Diámetro de la cubierta: <b>125 µm</b>
Estructura de modo de fibra: <b>Modo único</b>
Longitudes de onda soportadas: <b>1260,1280,1300,1310,1383,1490,1550,1590,1600,1625 nm</b>

Velocidad de transferencia de datos: <b>100 Gbit/s</b>
Pérdida de inserción: <b>0.3 Db</b>
Pérdida de retorno: <b>55 Db</b>
Material de chaqueta: <b>De bajo humo libre de halógenos (LSZH), Polipropileno</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Peso y dimensiones
Diámetro de cable: <b>2 mm</b>
Radio de curvatura: <b>1 cm</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>220 mm</b>
Largo del paquete: <b>200 mm</b>
Alto del paquete: <b>3 mm</b>
Peso del paquete: <b>34.3 g</b>
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Otras características
Atenuación (máx.): <b>0.35 dB/km</b>
Datos de logística
Largo de la caja principal: <b>380 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>380 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>280 mm</b>
Cantidad por caja principal: <b>240 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/543690/startechcom-cable-de-fibra-optica-duplex-sc-a-sc-upc-os2-monomodo-de-2m-9125m-40g100g-resistente-a-dobles-low-insertion-loss-cable-lszh-cable-de-parcheo-de-fibra>