



## Manhattan Carrito de carga con 32 contactos de corriente alterna 32 Tomas de corriente NEMA 5-15R integradas en la parte posterior, protección contra sobrecarga, amplias ranuras para dispositivos de hasta 15.6", gabinete con cerradura, negro

Manhattan Carrito de carga con 32 contactos de corriente alterna 32 Tomas de corriente NEMA 5-15R integradas en la parte posterior, protección contra sobrecarga, amplias ranuras para dispositivos de hasta 15.6", gabinete con cerradura, negro, Carrito de manejo de dispositivos portátiles, Negro, Piso, 2.5 cm, 40 cm, 28 cm

SKU: 180931

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Tipo: **Carrito de manejo de dispositivos portátiles**

Color del producto: **Negro**

Número de dispositivos soportados: **32**

Tamaño máximo de pantalla: **39.6 cm (15.6")**

Dispositivos portátiles compatibles: **Computadora portátil, Smartphone, Tableta**

Se admite conectores de dispositivos: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

### Solución de carga móvil para entornos educativos, hostelería y más

Cargar y almacenar dispositivos es fácil con el carrito de carga de CA de 32 puertos de Manhattan. Es la solución ideal para mantener los dispositivos listos y seguros en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, agencias de alquiler de automóviles y más, así podrás brindar asistencia y soporte de manera efectiva y eficiente a tus estudiantes, invitados, pacientes, clientes y patrocinadores.

### Excelente para todos los dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta laptops

Las salidas de CA integradas en las PDU en la parte posterior de la unidad facilitan la carga de dispositivos como laptops, notebooks, tabletas, teléfonos y muchos otros mediante sus adaptadores de corriente o cargadores de pared. Los encargados tienen acceso a través de la puerta posterior de la unidad para conectar los dispositivos electrónicos a los tomacorrientes y así mantenerlos cargados.

### Seguridad física

La carcasa de acero resistente y duradera de este carrito de carga ofrece una señal visible de administración y protección profesional de dispositivos. La cerradura de las puertas delantera y trasera se puede abrir con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas para ayudar a mantener seguros los dispositivos mientras se cargan o cuando no están en uso. Las ruedas de servicio pesado te permiten mover el carro a donde lo necesites; los bloqueos de las ruedas te permiten asegurarlo rápidamente en su lugar.

### Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en el gran espacio que ofrecen las ranuras (15.7 x 1.2 x 11 pulgadas cada una), incluso para estuches voluminosos. Los clips de gestión de cables incorporados en los divisores te permiten estructurar los cables de carga (los cables USB están disponibles en Manhattan) para una mejor organización y una apariencia más limpia. El cable de alimentación incluido es extraíble para un mejor almacenamiento.

## Especificaciones

### Diseño

Tipo: **Carrito de manejo de dispositivos portátiles**

Ubicación: **Piso**

Ancho de la ranura: **2.5 cm**

Profundidad de la ranura: **40 cm**

Alto de la ranura: **28 cm**

Rueda de reenvío: **Si**

Longitud del cable: **2 m**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acero**

### Características

Número de dispositivos soportados: **32**

Dispositivos portátiles compatibles: **Computadora portátil, Smartphone, Tableta**

Fuente de carga: **Corriente alterna**

Se admite conectores de dispositivos: **Corriente alterna**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Tamaño máximo de pantalla: **39.6 cm (15.6")**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Cortocircuito**

Cierre: **Si**

Tipo de candado: **Llave**

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **120 V**

Frecuencia de entrada AC: **60 Hz**

Corriente de entrada: **15 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Certificación: **UL**

### Peso y dimensiones

Ancho: **640 mm**

Profundidad: **578 mm**

Altura: **876 mm**

Peso: **65 kg**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Llaves incluidas: **Si**

Número de teclas incluidas: **2 pieza(s)**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **77 kg**