

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD50225DB-HC cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD50225DB-HC, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, Recorrido automático o Paneo automático, DH-SD, Pelco-P/D, 120 Db

SKU: DH-SD50225DBN-HC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Foco**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**
Puertos e Interfaces
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **1655.2 m**
Distancia de observación: **653.8 m**
Distancia de reconocimiento: **331 m**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Autoenfoque: **Si**
Enfoque fijo: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **165.5 m**

Apertura mínima: **3.5**
Peso y dimensiones
Ancho: **253 mm**
Diámetro: **18.6 cm**
Peso: **2.5 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo energético: **10.5 W**
Consumo máximo de energía: **14 W**
Voltaje de salida DC: **24**
Corriente de salida CC: **2.5 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Medios de almacenaje
Memoria interna (MB): **256 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **4.4 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **1920 x 1080 Pixeles**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **59.7 - 3.5°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **34.1 - 2°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **68.6 - 4°**	
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**	
Velocidad de preselección de la inclinación: **500 °/seg**	
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 250 °/seg**	
Rango de paneo: **0 - 360°**	
Velocidad de panorámica prefijada: **500 °/seg**	
Velocidad de giro manual: **0.1 - 350 °/seg**	
Giro automático: **Si**	
Balance de blancos: **Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**	
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**	
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/30000 s**	
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras: **1**	
Diseño	
Factor de forma: **Foco**	
Tipo de montaje: **Techo**	
Color del producto: **Blanco**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Código IK: **IK10**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**	
Colocación compatible: **Interior y exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Control PTZ disponible: **Si**	
Modos PTZ: **5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, Recorrido automático o Paneo automático**	
Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**	
Auto-seguimiento: **Si**	
Tour de la grabación: **Si**	
Puntos predefinidos: **Si**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Alarma de entrada/salida: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	
Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**	

Link: https://mcashop.mx/producto/543898/dahua-technology-hdcvi-ptz-dh-sd50225db-hc-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.