



## Provision-ISR DMA-320IPEN-28-V4 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Provision-ISR DMA-320IPEN-28-V4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DMA-320IPEN-28-V4

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Provision-ISR DMA-320IPEN-28-V4. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/3 - 1/10000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/10000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>

Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.8 mm</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>10 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>2</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
Audio
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>10 usuario(s)</b>
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>

Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Entrada de micrófono: <b>Si</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>4.7 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>0.34 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>11 cm</b>
Longitud: <b>62 mm</b>
Peso: <b>350 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/544012/provision-isr-dma-320ipen-28-v4-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>