



Provision-ISR DMA-320IPEN-28-V4 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Provision-ISR DMA-320IPEN-28-V4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DMA-320IPEN-28-V4

Información Técnica

Marca: Provision-ISR Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux



Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/10000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 10 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Sistema de audio: De 2 vías Micrófono incorporado: Si Codecs de voz: G.711a, G.711u

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS,

P2P

Red

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 10 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Entrada de micrófono: **Si**Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 4.7 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.34 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Diámetro: 11 cm Longitud: 62 mm Peso: 350 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/544012/provision-isr-dma-320ipen-28-v4-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo