



Dahua Technology WizMind IVSS7024DR-16M 4U

Dahua Technology WizMind IVSS7024DR-16M, 256 canales, G.726, PCM, H.264, H.265, LINUX incrustado, Selección de copias de seguridad, Digital zoom, Juego rápido, Adelante, Cuadro por cuadro,...., 60 fps

SKU: DHI-IVSS7024DR-16M

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **256 canales**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Salida HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind IVSS7024DR-16M. Canales de entrada de vídeo: 256 canales, Formatos de audio soportados: G.726, PCM, Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265. Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB, Interfaz del HDD: SATA III, Serial Attached SCSI (SAS), Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P. Capacidad del rack: 4U, Certificación: CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN55024,EN55035, EN50130-4,EN60950-1 FCC: Part 15.... Consumo de energía (máx.): 488 W, Consumo energético: 200 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 256 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 8
Recuento de personas: Si
Detección de movimiento en video: Si
Pantalla multiple: Si
Formatos de audio soportados: G.726, PCM
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Función de copia de seguridad: Si
Imagen instantánea: Si
Modo de reproducción: Selección de copias de seguridad, Digital zoom, Juego rápido, Adelante, Cuadro por cuadro, Pantalla completa, Pausa, Play, Reversa, Slow play, Alto
Controles de reproducción: Si
Velocidad máxima de cuadro: 60 fps
Ancho de banda de entrada: 512 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 128 Mbit/s

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **24**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Revisión SATA: **3.0**

Cantidad de puertos SATA internos: **24**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **4U**

Certificación: **CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN55024,EN55035, EN50130-4,EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart A UL: 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Exhibición
Pantalla incorporada: Si
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 488 W
Consumo energético: 200 W
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Requisitos del sistema
Navegador compatible: Chrome, PCAPP, IE9 or higher, Firefox
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 30 - 85%
Peso y dimensiones
Ancho: 446 mm
Profundidad: 543.4 mm
Altura: 175 mm
Peso: 17 kg
Ancho del paquete: 689 mm
Largo del paquete: 779 mm
Alto del paquete: 552 mm
Tipo de empaque: Caja
Peso del paquete: 18 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/544036/dahua-technology-wizmind-ivss7024dr-16m-4u>