



# Honeywell Solaris XP 7990G Kit Lector de código de barras anexo 1D/2D Negro

Honeywell Solaris XP 7990G Kit, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, Code 39, PDF417, UPC-A, Code 39, Matriz de datos, PDF417, Código QR, 1280 x 960 Pixeles, Alámbrico

SKU: 7990G-2USBA-1-6

## Información Técnica

Marca: Honeywell

Peso: 527 q

Tecnología de conectividad: Alámbrico Interfaces estándar: RS-232, RS-485, USB

Tipo de escaneado: 1D/2D

Tipo: Lector de código de barras anexo

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 39, PDF417, UPC-A

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Code 39, Matriz de datos, PDF417,

Código QR

Tipo de alimentación: CC Color del producto: Negro

# Aspectos destacados

Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de generación de imágenes incluidas en la plataforma de rendimiento extremo (XP) de Honywell, el Solaris 7990g encaja fácilmente en los armarios existentes utilizados en entornos de pago minoristas de gran volumen, como tiendas de conveniencia, medicamentos, especialidades, licores y comestibles. Solaris XP ofrece una velocidad de escaneo un 20 % más rápida, una tolerancia de movimiento de hasta 5 m/s y un campo de visión más amplio que los modelos Solaris anteriores. La tecnología XP de Honeywell probada en el terreno maneja fácilmente los códigos de barras dañados o mal impresos. Solaris XP es compatible con modelos anteriores, lo que hace que las actualizaciones sean rápidas y sencillas.

# **Especificaciones**

#### **Exploración**

Tipo: Lector de código de barras anexo

Tipo de escaneado: 1D/2D

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 39, PDF417, UPC-A

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Code 39, Matriz de datos, PDF417, Código QR

Resolución del sensor óptico (An x Al): 1280 x 960 Pixeles

#### **Puertos e Interfaces**

Tecnología de conectividad: Alámbrico Interfaces estándar: RS-232, RS-485, USB

### Desempeño

Código IP (International Protection): IP53

Color del producto: Negro

#### Control de energía

Tipo de alimentación: CC Voltaje de entrada: 5 - 5.2 V

Peso y dimensiones

Ancho: **152 mm**Profundidad: **85 mm**Altura: **148 mm** 

Peso: **527 g** 

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/544142/honeywell-solaris-xp-7990g-kit-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-neground and the solaris-xp-7990g-kit-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-neground and the solaris-xp-7990g-kit-lector-de-codigo-de-codigo-de-codigo-de-codigo-de-codigo-de-codigo-de-$