



## Zebra ZT411 300 x 300 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmico Impresora de TPV

Zebra ZT411, Térmico, Impresora de TPV, 300 x 300 DPI, 356 mm/seg, 0.058 - 0.25 µm, 10.4 cm

SKU: ZT41143-T010000Z

### Información Técnica

Marca: **Zebra**

Código de barras incorporado: **Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **256 MB**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Resolución máxima: **300 x 300 DPI**

Velocidad de impresión: **356 mm/seg**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

### Dirección de papel

Grosor de la impresión: **0.058 - 0.25 µm**

Máximo ancho de impresión: **10.4 cm**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Interfaces estándar: **Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232**

### Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

### Características

Código de barras incorporado: **Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **256 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Memoria Flash: **512 MB**

### Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

### Peso y dimensiones

Ancho: **269 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **324 mm**

Peso: **16.3 kg**

### Empaque de datos

Peso del paquete: **18.6 kg**

### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

### Technical details

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Otras características

Tipo de medio de almacenamiento: **Flash**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544172/zebra-zt411-300-x-300-dpi-inalambrico-y-alambrico-termico-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.