



Complet SIGNAL 3KT220M sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W

Complet SIGNAL 3KT220M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 110 V, 230 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-094

Información Técnica

Marca: **Complet**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **230 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Complet SIGNAL 3KT220M. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, Conector: NEMA L6-20R. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 430 mm, Profundidad: 560 mm, Altura: 133 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 3000 W
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 230 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 25 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 94.5%
Factor de poder: 0.99
Factor de cima: 3:1

Asa de transporte: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R**

Conector: **NEMA L6-20R**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **6**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **560 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **21.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **681 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544174/complet-signal-3kt220m-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w>