

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for COMPLET features the word "COMPLET" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized orange lightning bolt icon. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

www.mcashop.mx



Compleet SIGNAL 3KT220M sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W

Compleet SIGNAL 3KT220M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 110 V, 230 V, 50/60 Hz
SKU: UPS-1-094

Información Técnica

- Marca: **Compleet**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **3000 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **230 V**

- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **230 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Máxima corriente: **25 A**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Eficiencia (modo online): **94.5%**

Factor de poder: **0.99**

Factor de cima: **3:1**

Asa de transporte: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R**

Conector: **NEMA L6-20R**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **6**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **560 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **21.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **681 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544174/complet-signal-3kt220m-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.