



## Manhattan Estación Docking USB-C con lector de tarjetas, 7 en 1

Manhattan Estación Docking USB-C con lector de tarjetas, 7 en 1, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Plata, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

SKU: 153966

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Color del producto: **Plata**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Manhattan Estación Docking USB-C con lector de tarjetas, 7 en 1. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Plata, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s. Tipo de alimentación: USB, Longitud del cable USB: 0.2 m. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11..., Sistemas operativos móviles soportados: Android, Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>1</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>2</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>100 W</b>
Número de puertos HDMI: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>2.0</b>
Entrada de micrófono: <b>No</b>
HDCP: <b>Si</b>
HDCP versión: <b>2.3</b>
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
<b>Desempeño</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>10 Gbit/s</b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Resolución (máxima digital): <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Color del producto: <b>Plata</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>USB</b>
Longitud del cable USB: <b>0.2 m</b>
<b>Software</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterpri</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android</b>
Otros sistemas operativos soportados: <b>ChromeOS</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 80 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 90%</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>34 mm</b>
Profundidad: <b>128 mm</b>
Altura: <b>15 mm</b>
Peso: <b>70 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>105 mm</b>
Largo del paquete: <b>175 mm</b>
Alto del paquete: <b>20 mm</b>

Peso del paquete: **110 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **UKCA, CE, REACH, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **80 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **325 mm**

Longitud de la caja principal: **395 mm**

Alto de la caja principal: **360 mm**

Peso de la caja principal: **9.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544488/manhattan-estacion-docking-usb-c-con-lector-de-tarjetas-7-en-1>