



## Manhattan Estación Docking USB-C con lector de tarjetas, 7 en 1

Manhattan Estación Docking USB-C con lector de tarjetas, 7 en 1, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Plata, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

SKU: 153966

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Entrada de micrófono: **No**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Número de puertos HDMI: **1**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Plata**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

## Aspectos destacados

### Estación Docking para laptop y MacBook®: agrega conexiones HDMI, suministro de energía, Ethernet, lector de tarjetas y USB

Mejora la conectividad de tu dispositivo con el docking 7 en 1 de Manhattan. Esta estación agrega puertos a tu laptop o MacBook® y ofrece conexiones esenciales como HDMI, Power Delivery, Ethernet y puertos USB.

### Desbloquea una mejora en la productividad

Experimenta una multitarea perfecta conectando tu monitor HDMI UHD a tu laptop. Los dos puertos SuperSpeed+ USB-A no solo facilitan la transferencia de datos a 10 Gbps sino que también cargan dispositivos compatibles de manera eficiente. El puerto Ethernet con detección automática 10/100/1000 garantiza una conexión rápida y estable a su red cableada, mientras que la entrada Power Delivery (PD) de hasta 100 W alimenta de manera eficiente todos los dispositivos USB conectados a la base.

### Conectividad versátil para tus periféricos y red cableada

Satisface tus necesidades de conectividad para ratones, teclados o unidades flash con dos puertos USB-A. Además, aborde la ausencia de conectividad de red por cable en la mayoría de los Ultrabooks™ y MacBooks® contemporáneos utilizando el puerto Gigabit RJ45 para velocidades confiables de 10/100/1000 Mbps. Gracias a las dos ranuras para tarjetas SD/microSD, ya no necesitas un lector de tarjetas externo.

### Carga potente con hasta 100 W

Carga tu laptop con hasta 100 W a través del puerto USB-C PD. Carga simultáneamente otros dispositivos móviles como tablets o smartphones a través de las conexiones USB-A. La función Power Delivery determina de forma inteligente los requisitos de energía de los dispositivos compatibles, lo que garantiza una carga rápida y segura a un ritmo acelerado en comparación con los cargadores estándar.

### Experiencia perfecta de teléfono a pantalla

Conecta tu teléfono inteligente Android 9 o posterior que admita salida de video a través del modo alternativo DP USB-C. Disfrute de sus aplicaciones y medios a mayor escala viendo videos o presentando diapositivas directamente desde su teléfono a su monitor.

### Un compañero portátil para tus viajes

Recubierto en aluminio resistente, este docking está diseñado para ser tu compañero de viaje ideal. Lo suficientemente compacto como para caber fácilmente junto a tu dispositivo principal en el bolso o mochila de tu computadora, garantiza que la conectividad nunca se vea comprometida mientras viajas.

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **2**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **100 W**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Entrada de micrófono: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.3**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

## Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC**

Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Pixeles**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: **Aluminio**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Conector eléctrico: **USB Tipo C**

Voltaje de salida: **20 V**

Corriente de salida: **5 A**

Longitud del cable USB: **0.2 m**

## Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

### Sustentabilidad

#### Peso y dimensiones

Ancho: **54 mm**

Profundidad: **130 mm**

Altura: **17 mm**

Peso: **65 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **105 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **20 mm**

Peso del paquete: **90 g**

#### Contenido del empaque

Manual: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **UKCA, CE, REACH, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

#### Datos de logística

Cantidad por caja principal: **80 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **325 mm**

Longitud de la caja principal: **395 mm**

Alto de la caja principal: **360 mm**

Peso de la caja principal: **9.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544488/manhattan-estacion-docking-usb-c-con-lector-de-tarjetas-7-en-1>