



## Mercusys MS108GS dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Mercusys MS108GS, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje de pared

SKU: MS108GS

### Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

Mercusys MS108GS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Conector eléctrico: <b>Toma de entrada de CC</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Medio dúplex: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Auto-negociación: <b>Si</b>
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: <b>Si</b>
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: <b>Si</b>
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): <b>0.1 kilómetros</b>

**Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **15000**Memoria intermedia de paquetes: **0.5 MB****Diseño**Montaje en rack: **No**Apilable: **No**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si**Montaje de pared: **Si**Certificación: **CE, RoHS****Desempeño**Sin ventilador: **Si****Control de energía**Fuente de energía: **CC**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **220 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Voltaje de entrada DC: **5 V**Corriente de entrada: **0.6 A**Consumo de energía (máx.): **4.22 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Disipación del calor: **14.348 BTU/h****Peso y dimensiones**Ancho: **158 mm**

Profundidad: **99.1 mm**

Altura: **25.2 mm**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/544519/mercusys-ms108gs-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>