



TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro

SKU: TAPO C211

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Esférico**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C211. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 114°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3.83 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Modo día / noche: Si
Frecuencia de operación: 2400 MHz
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Sistema
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 114°
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2.4**

Distancia focal fija: **3.83 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9.14 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **117.7 mm**

Longitud de cable: **3 m**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>