

TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro

SKU: TAPO C211

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles: **3 MP**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **9.14 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **2.4**
Distancia focal fija: **3.83 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **86.6 mm**
Profundidad: **85 mm**
Altura: **117.7 mm**
Longitud de cable: **3 m**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC:	**0.6 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**No**
Estándares de red:	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles:	**3 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264**
Velocidad de cuadro:	**15 fps**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**160 mm**
Largo del paquete:	**190 mm**
Alto del paquete:	**110 mm**
Peso del paquete:	**440 g**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**128-bit AES**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Si**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**360°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**114°**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Manual de usuario incluido:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Esférico**
Tipo de montaje:	**Escritorio**

Color del producto: **Negro**	
Indicadores LED: **Sistema**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **9.14 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Interior**	
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**	
Modo día/noche: **Si**	
Frecuencia de operación: **2400 MHz**	

Link: https://mcashop.mx/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.