



TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro

SKU: TAPO C211

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Negro**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C211. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 114°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3.83 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Modo día / noche: Si
Frecuencia de operación: 2400 MHz
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Sistema

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **360°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **114°****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **2.4**Distancia focal fija: **3.83 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **9.14 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**Total de megapíxeles: **3 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264**Velocidad de cuadro: **15 fps****Audio**Sistema de audio: **De 2 vías**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **No**Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Bluetooth: **No****Medios de almacenamiento**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Enchufe de entrada de CC: **Si**

SeguridadAlgoritmos de seguridad: **128-bit AES****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida CC: **9**Corriente de salida CC: **0.6 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **86.6 mm**Profundidad: **85 mm**Altura: **117.7 mm**Longitud de cable: **3 m****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Manual: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>