



## TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro

SKU: TAPO C211

### Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Negro**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Frecuencia de operación: <b>2400 MHz</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Esférico</b>
Tipo de montaje: <b>Escritorio</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Sistema</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>114°</b>

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2.4**

Distancia focal fija: **3.83 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9.14 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

### Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**

### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **117.7 mm**

Longitud de cable: **3 m**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **440 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>