



## TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro

SKU: TAPO C211

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Frecuencia de operación: **2400 MHz**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Sistema**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **114°**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2.4**

Distancia focal fija: **3.83 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9.14 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infrarroja: **850 nm**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixel**

Total de megapixeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### **Audio**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

### **Puertos e Interfaces**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **117.7 mm**

Longitud de cable: **3 m**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **440 g**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>