



TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro

SKU: TAPO C211

Información Técnica

Marca: TP-LINK Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Modo día / noche: Si

Frecuencia de operación: 2400 MHz

Diseño

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Negro Indicadores LED: Sistema

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 114°

Página 1 de 3



Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 2.4

Distancia focal fija: 3.83 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 9.14 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264

Velocidad de cuadro: 15 fps

Audio

Sistema de audio: De 2 vías Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES Características de administración

Botón de restaurar: Si Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC: 9

Corriente de salida CC: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: 85 mm

Altura: **117.7 mm**

Longitud de cable: 3 m

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio