



Honeywell HC35WZ2R25 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 **Pixeles Pared**

Honeywell HC35WZ2R25, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, 120 Db, FCC PART 15, CE (EN 55032), Complies with RCM and UKCA CE(EN 50130-4), Complies with RCM and UKCA...

SKU: HC35WZ2R25

Información Técnica

Marca: Honeywell Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Modos PTZ: Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido

Modo panorámico automático: Si Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Certificación: FCC PART 15, CE (EN 55032), Complies with RCM and UKCA CE(EN 50130-4), Complies with RCM and UKCA UL LISTED TO UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), CE(EN 60950-22), Complies with RCM and UKCA CE(EN 63000),UAE(Cabinet Decree

No.10 of 2017)

Diseño

Factor de forma: Domo



Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66, IP67

Código IK: IK10

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.02 - 3.36°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.14 - 1.91°

Ángulo de inclinación: -10 - 90°

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 90 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de giro manual: 0.1 - 180 °/seg

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 25x Zoom digital: 16x Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 5 - 125 mm

Apertura máxima: 3.67 Apertura mínima: 1.6

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 150 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 10

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, HEVC/H.265

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 60 fps



Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db Codecs de voz: G.711a, G.711u

Rango de velocidad de bits: 100 - 12000 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS,

QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS

Número de usuarios: 10 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Voltaje de salida CC: 24 Corriente de salida CC: 3 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **292.6 mm** Diámetro: 17.3 cm

Peso: 3.5 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 5.75 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.