

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Honeywell

www.mcashop.mx



Honeywell HC35WZ2R25 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Honeywell HC35WZ2R25, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, 120 Db, FCC PART 15, CE (EN 55032), Complies with RCM and UKCA CE(EN 50130-4), Complies with RCM and UKCA...
SKU: HC35WZ2R25

Información Técnica

- Marca: **Honeywell**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **3.5 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido**

Modo panorámico automático: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **FCC PART 15, CE (EN 55032), Complies with RCM and UKCA CE(EN 50130-4), Complies with RCM and UKCA UL LISTED TO UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), CE(EN 60950-22), Complies with RCM and UKCA CE(EN 63000), UAE(Cabinet Decree No.10 of 2017)**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Grado de protección IP: **IP66, IP67**
Código IK: **IK10**
Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.02 - 3.36°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **33.14 - 1.91°**
Ángulo de inclinación: **-10 - 90°**
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 90 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de giro manual: **0.1 - 180 °/seg**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Número de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **5 - 125 mm**
Apertura máxima: **3.67**
Apertura mínima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **150 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **10**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
Total de megapíxeles: **2 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, HEVC/H.265**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado: **1080p**
Velocidad de cuadro: **60 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**
Codecs de voz: **G.711a, G.711u**
Rango de velocidad de bits: **100 - 12000 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS**
Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de salida DC: **24**

Corriente de salida CC: **3 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **292.6 mm**

Diámetro: **17.3 cm**

Peso: **3.5 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **5.75 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544595/honeywell-hc35wz2r25-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.