



Honeywell HC35WZ2R25 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Pared

Honeywell HC35WZ2R25, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, 120 Db, FCC PART 15, CE (EN 55032), Complies with RCM and UKCA CE(EN 50130-4), Complies with RCM and UKCA...

SKU: HC35WZ2R25

Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **3.5 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido
Modo panorámico automático: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: FCC PART 15, CE (EN 55032), Complies with RCM and UKCA CE(EN 50130-4), Complies with RCM and UKCA UL LISTED TO UL/CSA 62368-1, CE(EN 62368-1), CE(EN 60950-22), Complies with RCM and UKCA CE(EN 63000),UAE(Cabinet Decree No.10 of 2017)
Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Grado de protección IP: **IP66, IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.02 - 3.36°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **33.14 - 1.91°**

Ángulo de inclinación: **-10 - 90°**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 90 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 180 °/seg**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **5 - 125 mm**

Apertura máxima: **3.67**

Apertura mínima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **10**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, HEVC/H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Rango de velocidad de bits: **100 - 12000 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de salida DC: **24**

Corriente de salida CC: **3 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **292.6 mm**

Diámetro: **17.3 cm**

Peso: **3.5 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **5.75 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/544595/honeywell-hc35wz2r25-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>