



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500CLN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500CLN-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-HAC-HFW1500CLN-IL-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500CLN-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 20 m, Tipo de LED: IR/Blanco

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
<b>Sensor de la imagen</b>

Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR/Blanco</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>4</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2880 x 1620 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Audio
Relación señal/ruido (SNR): <b>65 Db</b>
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: <b>1</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo energético: <b>4.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>69.7 mm</b>
Profundidad: <b>163.4 mm</b>
Altura: <b>70 mm</b>
Peso: <b>119 g</b>
Empaquetado de datos
Peso del paquete: <b>270 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>