



## Verbatim CDS-15S Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Negro, Gris

Verbatim CDS-15S, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 3,5 mm, 1000 Mbit/s, Negro, Gris

SKU: 32173

### Información Técnica

Marca: **Verbatim**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Verbatim CDS-15S. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, Interfaces del SSD: M.2, Micro SATA III. Tipo de alimentación: USB, Conector eléctrico: USB Tipo C, Corriente de entrada: 0.9 A. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X...

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>2</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>2</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>1</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>1</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>100 W</b>
Número de puertos HDMI: <b>2</b>
Cantidad de DisplayPorts: <b>1</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.4</b>
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: <b>Si</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SD**

Interfaces del SDD: **M.2, Micro SATA III**

NVMe: **Si**

Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**

Tipo HD: **8K Ultra HD**

Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Color del producto: **Negro, Gris**

Indicadores LED: **Estado**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Material de la cubierta: **Acrlonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio**

País de origen: **China**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Conector eléctrico: **USB Tipo C**

Corriente de entrada: **0.9 A**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

**Peso y dimensiones**Ancho: **68.5 mm**Profundidad: **168 mm**Altura: **34 mm**Peso: **340 g****Empaquetado de datos**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Ancho del paquete: **115 mm**Largo del paquete: **220 mm**Alto del paquete: **36 mm**Peso del paquete: **436 g****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**Link: <https://mcaShop.mx/producto/544775/verbatim-cds-15s-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-negro-gris>