# BenQ LK935 Proyector de alcance estándar 5500 lúmenes ANSI DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Blanco

BenQ LK935, 5500 lúmenes ANSI, DLP, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 3810 - 5080 mm (150 - 200")

SKU: 9H.JS277.14E

## Información Técnica

Marca: **BenQ**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **3810 - 5080 mm (150 - 200")**
Proyector inteligente: **No**
Tecnología de proyección: **DLP**
Brillo de proyector: **5500 lúmenes ANSI**
Razón de contraste (típica): **3000000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de audio (L,R): **1**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Consumo energético: **405 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **7 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Full HD: **Si**
3D: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

BenQ LK935. Brillo de proyector: 5500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: 8.6 - 9.4 mm, Alcance de zoom: 1.6:1, Relación de alcance: 1.36 - 2.18. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 2.0b

## Especificaciones

| Proyector |
| --- |
| Proyector inteligente: **No** |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: **3810 - 5080 mm (150 - 200")** |

| | |
|---|---|
| Brillo de proyector: | **5500 lúmenes ANSI** |
| Tecnología de proyección: | **DLP** |
| Resolución original del proyector: | **UHD 4K (3840x2160)** |
| Razón de contraste (típica): | **3000000:1** |
| Relación de aspecto nativa: | **16:9** |
| Número de colores: | **1.07 mil millones de colores** |
| Intervalo de escaneado vertical: | **15 - 135 Hz** |
| Rango de exploración vertical 3D: | **23 - 240 Hz** |
| Corrección trapezoidal, horizontal: | **-30 - 30°** |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | **-30 - 30°** |
| Gama de colores: | **92%** |
| **Fuente luminosa** | |
| Tipo de fuente de luz: | **Laser** |
| Vida útil de la fuente de luz: | **20000 h** |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico): | **30000 h** |
| **Sistema de lentes** | |
| Intervalo de longitud focal: | **8.6 - 9.4 mm** |
| Número-F (apertura relativa): | **1.809** |
| Capacidad de zoom: | **Si** |
| Alcance de zoom: | **1.6:1** |
| Relación de alcance: | **1.36 - 2.18** |
| Rango de cambio Horizontal de la lente: | **-23 - 23%** |
| Rango de cambio vertical de la lente: | **-60 - 60%** |
| Compensar: | **0%** |
| **Vídeo** | |
| Full HD: | **Si** |
| 3D: | **Si** |
| Formatos gráficos soportados: | **640 x 480 (VGA), 3840 x 2160** |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Tipo de conector HDMI: | **De tamaño completo** |
| Versión HDMI: | **2.0b** |
| Puerto HDBaseT: | **Si** |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | **1** |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: | **1** |
| Entrada de audio (L,R): | **1** |

| | |
|---|---|
| Salida de audio (L,R): | **1** |
| Tipo de serie de interfaz: | **RS-232** |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | **1** |
| Puerto de salida S/PDIF: | **Si** |
| Número de puertos HDMI: | **2** |
| Puerto de sincronización 3D: | **Si** |
| Entrada 3G-SDI: | **1** |
| Salida 3G-SDI: | **Si** |
| Entrada de CA: | **Si** |
| Enchufe de entrada de CC: | **Si** |
| Canal de retorno de audio (ARC): | **Si** |
| **Red** | |
| Ethernet: | **Si** |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | **1** |
| Wifi: | **No** |
| **Características** | |
| HDCP: | **Si** |
| HDCP versión: | **2.2** |
| **Multimedia** | |
| Altavoces incorporados: | **Si** |
| Potencia estimada RMS: | **10 W** |
| Número de altavoces incorporados: | **1** |
| **Diseño** | |
| Posicionamiento de mercado: | **Negocios** |
| Tipo de producto: | **Proyector de alcance estándar** |
| Color del producto: | **Blanco** |
| **Exhibición** | |
| Pantalla incorporada: | **No** |
| **Control de energía** | |
| Fuente de energía: | **Corriente alterna** |
| Consumo energético: | **405 W** |
| Consumo de energía (inactivo): | **0.5 W** |
| Consumo de energía (máx.): | **520 W** |
| Voltaje de entrada AC: | **100 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: | **50/60 Hz** |

| | |
|---|---|
| Longitud del cable: | **1.8 m** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **0 - 40 °C** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **416 mm** |
| Profundidad: | **351 mm** |
| Altura: | **166 mm** |
| Peso: | **7 kg** |
| **Detalles técnicos** | |
| Tiempo de retardo de la imagen: | **33.4 ms** |
| **Otras características** | |
| Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: | **31/12/2026** |

Link: https://mcashop.mx/producto/544837/benq-lk935-proyector-de-alcance-estandar-5500-lumenes-ansi-dlp-uhd-4k-3840x2160-3d-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.