



LinkedPRO LP-FS-PRO-600 empalmadora por fusión

LinkedPRO LP-FS-PRO-600, 12.7 cm (5"), Gris, 8 s, 18 s, Multimode Fiber (MMF), Fibra monomodo (SMF), 80 µm

SKU: LP-FS-PRO-600

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP-FS-PRO-600. Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Color del producto: Gris, Tiempo de empalmación: 8 s. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 135 mm, Profundidad: 198 mm, Altura: 122 mm

Especificaciones

Características
Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5")
Color del producto: Gris
Tiempo de empalmación: 8 s
Tiempo de calentamiento: 18 s
Fibra aplicable: Multimode Fiber (MMF), Fibra monomodo (SMF)
Diámetro de revestimiento (mín): 80 µm
Diámetro de revestimiento (máx): 150 µm
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -15 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Altitud de funcionamiento: 0 - 5000 m
Peso y dimensiones
Ancho: 135 mm
Profundidad: 198 mm
Altura: 122 mm
Peso: 8.4 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/544943/linkedpro-lp-fs-pro-600-empalmadora-por-fusion>