

PANDUIT



Panduit UTFMRDU sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 5 kVA 5000 W

Panduit UTFMRDU, 5 kVA, 5000 W, Onda sinusoidal pura, 208 V, 50/60 Hz, 208 V

SKU: UTFMRDU

Información Técnica

Marca: **Panduit**

Capacidad de potencia de salida (VA): **5 kVA**

Potencia de salida: **5000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **208 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **5 kVA**

Potencia de salida: **5000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **208 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **10 A**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Nivel de ruido: **45 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-30R**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Compatibilidad: **U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U10N11V, U10S11V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544984/panduit-utfmrdu-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-5-kva-5000-w>