



## Panduit UTFMRDU sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 5 kVA 5000 W

Panduit UTFMRDU, 5 kVA, 5000 W, Onda sinusoidal pura, 208 V, 50/60 Hz, 208 V

SKU: UTFMRDU

## Información Técnica

Marca: Panduit

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 208 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA

Potencia de salida: 5000 W

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA
Potencia de salida: 5000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 208 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 10 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Nivel de ruido: 45 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA L6-30R
Conector: NEMA L6-30R
Puerto USB: Si
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack: 2U
Tipo de enfriamiento: Activo
Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro

Compatibilidad: U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U10N11V, U10S11V

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/544984/panduit-utfmrdu-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-5-kva-5000-w