Provision-ISR PoES-0460C+2I-V2 No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Provision-ISR PoES-0460C+2I-V2, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: POES-0460C+2I-V2

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR PoES-0460C+2I-V2. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Transmisión de datos

Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **15.4 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Otras características

Ancho de banda: **1.2 Gbit/s**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **76.7 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **1 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/545054/provision-isr-poes-0460c2i-v2-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.