



## Provision-ISR NVR12-32800FAN(1U) grabadora de vídeo en red (NVR)

Provision-ISR NVR12-32800FAN(1U), 32 canales, 128 usuario(s), H.264, H.265, H.265+, Manual, Programable, 10,100,1000 Mbit/s, TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto...

SKU: NVR12-32800FAN(1U)

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>  |
| Canales de entrada de vídeo: <b>32 canales</b>  |
| Canales de entrada de alarma: <b>8</b>  |
| Canales de salida de alarma: <b>4</b>   |
| Número de usuarios: <b>128 usuario(s)</b>   |
| Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, H.265+</b>  |
| Control PTZ: <b>Si</b>  |
| Modo de grabación: <b>Manual, Programable</b>   |
| <b>Disco duro</b>   |
| Número de HDDs soportados: <b>2</b>   |
| <b>Puertos e Interfaces</b>   |
| Puertos Ethernet (RJ-45): <b>2</b>  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>  |
| Salida HDMI: <b>Si</b>  |
| Puertos HDMI: <b>2</b>  |
| Puertos de salida VGA (D-Sub): <b>1</b>   |
| Puertos USB 2.0: <b>2</b>   |
| Puertos USB-A 3.2 Gen 1: <b>1</b>   |
| Puertos RS-485: <b>1</b>  |
| Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)</b> |
| <b>Características</b>  |
| Capacidad del rack: <b>1U</b>   |
| <b>Control de energía</b>   |
| Consumo energético: <b>20 W</b>   |
| Corriente de salida: <b>4 A</b>   |

Voltaje de salida: **12 V**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA)**

### Peso y dimensiones

Ancho: **380 mm**

Profundidad: **268 mm**

Altura: **48.1 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/545063/provision-isr-nvr12-32800fan1u-grabadora-de-video-en-red-nvr>