



Hikvision DS-7116HGHI-M1(E) videograbadora digital

Hikvision DS-7116HGHI-M1(E), Blanco, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+, G.711, 30 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

SKU: DS-7116HGHI-M1(E)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+

Color del producto: Blanco

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Aspectos destacados

Todos los DVR Turbo HD GT de Hikvision ahora funcionan con Motion Detection 2.0, que detecta seres humanos y vehículos a través de cada canal analógico para enfocarse en amenazas de seguridad reales. Los usuarios pueden buscar rápidamente secuencias de video en función de las apariencias de personas o vehículos durante un período de tiempo específico. Los DVR con tecnología AcuSense son capaces de realizar un análisis de contenido de video (VCA) diseñado para reducir el alcance del monitoreo en la protección del perímetro, y la detección y comparación de rostros para brindar resultados más detallados.

Especificaciones

	~
Llacam	nana
Desem	DCIIO

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+

Formatos de audio soportados: G.711

Interno: No

Velocidad de captura de vídeo: 30 fps

Detección de perdida de video: Si

Resoluciones de reproducción soportadas: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

Cantidad de canales: 16 canales

Color del producto: Blanco

Interfaz gráfica de usuario: Si

Función de pausa: Si

Indicadores LED: Si

Canales de salida de audio: 2.0 canales

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps

Tipo de conexión de red: RJ-45

Conexión USB: Si

Visualización a distancia: Si

Admite pantallas múltiples: Si

Emisión de vídeo: Si

Transmisión de audio: Si

Compatible con transmisión dual: Si

Página 1 de 2

Rango de bits: 64 Kbit/s

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Capacidad del rack: 1U

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: 16 canales

puertos de entrada BNC: 16 Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: 1x RCA Salida de audio: 1x RCA Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Entrada de vídeo: BNC

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS

Número de usuarios: 128 usuario(s)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Disco duro

Número de HDDs soportados: 1 Capacidad máxima del HDD: 10 TB

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: CC

Voltaje CD: 12 V

Consumo energético: 7 W

Peso y dimensiones

Ancho: 285 mm

Profundidad: 210 mm

Altura: 45 mm

Peso: 1.8 kg

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Ratón incluido: Si

Guía de configuración rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/545141/hikvision-ds-7116hghi-m1e-videograbadora-digital-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.