



## Hikvision DS-7116HGHI-M1(E) videgrabadora digital Blanco

Hikvision DS-7116HGHI-M1(E), Blanco, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+, G.711, 30 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

SKU: DS-7116HGHI-M1(E)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Blanco**

### Aspectos destacados

Todos los DVR Turbo HD GT de Hikvision ahora funcionan con Motion Detection 2.0, que detecta seres humanos y vehículos a través de cada canal analógico para enfocarse en amenazas de seguridad reales. Los usuarios pueden buscar rápidamente secuencias de video en función de las apariencias de personas o vehículos durante un período de tiempo específico. Los DVR con tecnología AcuSense son capaces de realizar un análisis de contenido de video (VCA) diseñado para reducir el alcance del monitoreo en la protección del perímetro, y la detección y comparación de rostros para brindar resultados más detallados.

### Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711</b>
Interno: <b>No</b>
Velocidad de captura de vídeo: <b>30 fps</b>
Detección de pérdida de video: <b>Si</b>
Resoluciones de reproducción soportadas: <b>1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768</b>
Cantidad de canales: <b>16 canales</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Interfaz gráfica de usuario: <b>Si</b>
Función de pausa: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Canales de salida de audio: <b>2.0 canales</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Tipo de conexión de red: <b>RJ-45</b>
Conexión USB: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Admite pantallas múltiples: <b>Si</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Transmisión de audio: <b>Si</b>
Compatible con transmisión dual: <b>Si</b>

Rango de bits: **64 Kbit/s**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Capacidad del rack: **1U**

### **Puertos e Interfaces**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

puertos de entrada BNC: **16**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1x RCA**

Salida de audio: **1x RCA**

Puertos USB 2.0: **2**

Entrada de vídeo: **BNC**

### **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

### **Disco duro**

Número de HDDs soportados: **1**

Capacidad máxima del HDD: **10 TB**

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: **SATA**

### **Control de energía**

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **7 W**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **285 mm**

Profundidad: **210 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **1.8 kg**

### **Contenido del empaque**

Adaptador AC incluido: **Si**

Ratón incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/545141/hikvision-ds-7116hghi-m1e-videograbadora-digital-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.