



Hikvision DS-3E1505P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1505P-EI/M, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1505P-EI/M

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.1af, IEEE 802.3at

Montaje en rack: No

Apilable: No

Fuente de energía: DC/PoE

Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 5

Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Red

Estándares de red: IEEE 802.1af, IEEE 802.3at

Soporte 10G: No Adición de vínculos: Si Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: VLAN Identifier (VLAN ID)

Número de VLANs: 32

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): 0.3 kilometros

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s

Rango de reenvío: 7.44 Mpps



Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client

Protección contra loops: Si

Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Control de energía

Fuente de energía: DC/PoE

Voltaje de entrada DC: 54 V

Corriente de entrada: 0.92 A

Consumo de energía (máx.): 50 W

Protección de sobrecarga: Si

Voltaje de protección contra sobretensión: 6 kV

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 45 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 121.1 mm

Profundidad: 83.1 mm

Altura: 27.6 mm

Peso: 260 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 750 g

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CB, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/545147/hikvision-ds-3e1505p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.