

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2TD2608-1/QA cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2608-1/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 55 mK, 8.89 mRad
SKU: DS-2TD2608-1/QA

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **869.2 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision está dedicada a crear soluciones de protección profesional para el mercado de consumo masivo. Nuestras nuevas cámaras térmicas de la serie HeatPro hacen exactamente eso, protección perimetral con una precisión sin igual y prevención de incendios con una sensibilidad superlativa.

Estas cámaras cuentan con análisis de video de aprendizaje profundo en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación. Gracias a esto, cumplen los objetivos tanto en costo como en rendimiento para una gran variedad de usos industriales, comerciales y residenciales.

Especificaciones

Desempeño

- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Módulo térmico: **Si**
- Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
- Modo día / noche: **Si**
- Alarma de entrada / salida: **Si**
- Número de idiomas: **32**
- Idiomas de soporte: **Multi**

Sensibilidad térmica (NETD): **55 mK**
Resolución espacial (IFOV): **8.89 mRad**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Campo de visión vertical (módulo térmico): **50°**
Campo de visión horizontal (módulo térmico): **37.5°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **94°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **50°**
Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**
Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**
Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **96 x 72 Píxeles**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom digital: **4x**
Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **173 m**
Distancia de reconocimiento: **43 m**
Apertura máxima: **1**
Distancia de identificación: **22 m**
Distancia focal fija: **4 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.05 m**
Longitud focal fija (módulo térmico): **1.35 mm**
Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, SFTP, SRTP, SSL

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **8.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.7 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Altura: **105 mm**

Longitud: **211.5 mm**

Peso: **869.2 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/545149/hikvision-ds-2td2608-1qa-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.