



Hikvision DS-2TD2608-1/QA cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2608-1/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 55 mK, 8.89 mRad

SKU: DS-2TD2608-1/QA

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Hikvision está dedicada a crear soluciones de protección profesional para el mercado de consumo masivo. Nuestras nuevas cámaras térmicas de la serie HeatPro hacen exactamente eso, protección perimetral con una precisión sin igual y prevención de incendios con una sensibilidad superlativa.

Estas cámaras cuentan con análisis de video de aprendizaje profundo en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación. Gracias a esto, cumplen los objetivos tanto en costo como en rendimiento para una gran variedad de usos industriales, comerciales y residenciales.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Módulo térmico: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 32
Idiomas de soporte: Multi



Sensibilidad térmica (NETD): 55 mK

Resolución espacial (IFOV): 8.89 mRad

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Campo de visión vertical (módulo térmico): 50°

Campo de visión horizontal (módulo térmico): 37.5°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 50°

Tamaño del pixel de la cámara: 12 µm Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): 96 x 72 Pixeles

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom digital: 4x Número de lentes: 1

Distancia de detección: 173 m Distancia de reconocimiento: 43 m

Apertura máxima: 1

Distancia de identificación: 22 m

Distancia focal fija: 4 mm

Distancia más cercana de enfoque: 0.05 m Longitud focal fija (módulo térmico): 1.35 mm

Banda espectral infrarroja: 8 - 14 µm Número de apertura (módulo térmico): 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG



Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Audio

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R

TP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP,SSL

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaie

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 8.5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.7 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 105 mm Altura: 105 mm Longitud: 211.5 mm

Peso: **869.2** g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/545149/hikvision-ds-2td2608-1qa-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared