



Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pelco-P/D, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit

SKU: DS-2CD6D44G1-IZS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Funciones de protección: Resistente al agua. Ángulo de rotación: 350°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.5 - 51.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54.6 - 28.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 8 mm, Enfoque: Motorizado/Manual, Distancia de detección (angular): 62.2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Protocolos PTZ: Pelco-P/D
Superposición de imágenes: 24 Bit
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Funciones de protección: Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67

Código IK: **IK10**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: **350°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102.5 - 51.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.6 - 28.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **122.7 - 59.2°**

Ángulo de inclinación: **10 - 90°**

Rango de paneo: **-60 - 60°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **4**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 8 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.9**

Distancia de detección (angular): **62.2 m**

Distancia de detección (tele): **117.6 m**

Distancia de observación (angular): **24.7 m**

Distancia de observación (tele): **46.7 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.4 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **23.5 m**

Distancia de identificación (angular): **6.2 m**

Distancia de identificación (tele): **11.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520
Emisión de video: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Formatos de audio soportados: AAC-LC, MP3
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**Entrada de micrófono: **Si**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5**Cifrado HTTPS: **Si**Marca de agua digital: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo de energía (máx.): **14.8 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **14 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.2 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensionesAltura: **114.9 mm**Diámetro: **25 cm**Peso: **22 kg**Ancho del paquete: **336 mm**Largo del paquete: **261 mm**Alto del paquete: **293 mm**Peso del paquete: **3.9 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, KC, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, UL, WEEE**Link: <https://mcashop.mx/producto/545151/hikvision-ds-2cd6d44g1-izs28-8mm-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>