Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: IPC-HFW5241EP-ZE-27135

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5241E-ZE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0028 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 5x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Función de recuento de personas: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Certificación: **CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0028 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/3~1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom óptico: **5x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Enfoque:	**Motorizado**
Apertura máxima:	**1.5**
Distancia de detección (angular):	**44 m**
Distancia de detección (tele):	**146 m**
Distancia de observación (angular):	**18 m**
Distancia de observación (tele):	**58 m**
Distancia de reconocimiento (angular):	**9 m**
Distancia de reconocimiento (tele):	**29 m**
Distancia de identificación (angular):	**4 m**
Distancia de identificación (tele):	**15 m**
Distancia más cercana de enfoque:	**0.8 m**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**50 m**
Tipo de LED:	**IR**
Número de LEDs de iluminación:	**4**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado:	**720p, 1080p**
Velocidad de cuadro:	**25 fps**
Señal analógica:	**PAL**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia:	**Automático/Manual**
Espejo móvil:	**Si**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Estabilizador de imagen:	**Si**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**H.264: 32~8192Kbps; H.265: 19~7424Kbps**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Codecs de voz: **AAC, G.711Mu, G.711a, G.723, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Contador de personas, Cambio de escena, Cable de conexión**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.4 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**10.3 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**5 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**10 - 95%**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados:	**Android, iOS**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**273.2 mm**
Profundidad:	**95 mm**
Altura:	**95 mm**
Peso:	**1.11 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**1.51 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/545228/dahua-technology-pro-dh-ipc-hfw5241e-ze-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.