



## Dahua Technology HAC-ME1809TH-A-PV-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology HAC-ME1809TH-A-PV-S2, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/pared, Blanco

SKU: HAC-ME1809TH-A-PV-S2

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology HAC-ME1809TH-A-PV-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 2.2 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC, UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Apertura máxima: **1.6**Distancia focal fija: **3.6 mm**Distancia más cercana de enfoque: **2.2 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **40 m**Número de LEDs de iluminación: **2****Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440, 3840 x 2160**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **No**

Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: <b>1</b>
Seguridad
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Construido en la sirena: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>7.7 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>90.7 mm</b>
Profundidad: <b>90.7 mm</b>
Longitud: <b>240.7 mm</b>
Peso: <b>440 g</b>
Empaquetado de datos
Peso del paquete: <b>700 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/545231/dahua-technology-hac-me1809th-a-pv-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>