



## Verbatim CDS-15 Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) **Type-C Negro, Gris**

Verbatim CDS-15, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 3,5 mm, 1000 Mbit/s, Negro, Gris

SKU: 32171

## Información Técnica

Marca: Verbatim

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Salidas para auriculares: 1 Número de puertos HDMI: 2

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Lector de tarjeta integrado: Si Color del producto: Negro, Gris

Ethernet: Si

## **Aspectos destacados**

# **Especificaciones**

Puertos e Interfaces

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: Si

ruertos e interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 2
Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.4
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
Salidas para auriculares: 1
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s



Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD

Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s

Tipo HD: 8K Ultra HD

Máxima velocidad de actualización: 120 Hz

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Color del producto: Negro, Gris

Indicadores LED: Estado

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio

País de origen: China

Control de energía

Tipo de alimentación: USB Conector eléctrico: USB Tipo C

Corriente de entrada: 0.9 A

Software

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks,

Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

### Peso y dimensiones

Ancho: 68.5 mm

Profundidad: 168 mm

Altura: 33 mm

Peso: 308 g

## Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Ancho del paquete: 115 mm

Largo del paquete: 220 mm

Alto del paquete: 36 mm

Peso del paquete: 406 g

### **Technical details**

Certificados de cumplimiento: REACH, RoHS

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.