



TP-Link Deco X10 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco X10, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 190 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECO X10(2-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Enrutador de malla
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Tipo de antena: Interno
Máxima cobertura: 190 m²
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1500 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1201 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
IP dinámica: Si
IP estática: Si
Proxy IGMP: Si
IGMP: Si
VLAN Etiquetado: Si
DNS dinámico (DDNS): Si

Accesode invitados: **Si**

Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco**

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Modos de funcionamiento: **Router Mode, Access Point Mode**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **110 mm**

Altura: **114 mm**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/545358/tp-link-deco-x10-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-2-interno>