



TP-Link Deco X10 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco X10, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 190 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECO X10(3-PACK)

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1500 Mbit/s

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)** Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tipo de antena: Interno Color del producto: Blanco Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Tipo de producto: Enrutador de malla

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si

Diseño

Tipo de antena: Interno

Máxima cobertura.: 190 m²

Botón de restaurar: Si

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1500 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1201 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

IP dinámica: Si

IP estática: Si

Proxy IGMP: Si

IGMP: Si

VLAN Etiquetado: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Accesode invitados: Si

Aplicaciones de control compatibles: TP-Link Deco

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Reenvío de puertos: **Si** Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Control parental: Si

Funciones de control parental: Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time,

Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards

Tecnología MU-MIMO: Si

MIMO: Si

Modos de funcionamiento: Router Mode, Access Point Mode

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 110 mm

Profundidad: 110 mm

Altura: 114 mm

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)

Cable Ethernet: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/545360/tp-link-deco-x10-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-2-interno