



HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4X Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4X, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012377

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit** Soporte 10G: **Si** Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: Si
Fuente de energía: Corriente alterna
Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Tipo de interruptor: **Gestionado**Número de módulos SFP+ instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP+ instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Gestionado por la nube: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP+ instalados: 4
Puerto de consola: RJ-45
Red
Soporte 10G: Si
Adición de vínculos: Si



mcashop ~

Límite de rango: Si

Soporte VLAN: Si

Número de VLANs: 4094

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s

Rango de reenvío: 131 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Ruta estática: Si

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP server, DHCP snooping, DHCP client

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Protección contra loops: Si

Autenticación: Autenticación basada en MAC

Tipo de autenticación: IEEE 802.1x

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Factor de forma: 1U

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP20

Desempeño

Nivel de ruido: 54.3 Db

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Consumo de energía (máx.): 44.3 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 5000 m

Altitud no operativa: 0 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm

Profundidad: 220 mm

Altura: 43.6 mm

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 3.59 kg

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/545465/huawei-ekit-s220-series-s220-48t4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris and the substitution of the substitut$