HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012381

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**
Soporte 10G: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Número de módulos SFP instalados: **4**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2+**
Gestionado por la nube: **Si**
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Número de módulos SFP instalados: **4**
Puerto de consola: **RJ-45**
Red
Soporte 10G: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs:	**4094**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**128 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**96 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**16000 entradas**
Ruta estática:	**Si**
Seguridad	
Funciones DHCP:	**DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping**
Algoritmos de seguridad:	**SNMP, SNMPv2, SNMPv3**
Protección contra loops:	**Si**
Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte:	**Si**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Factor de forma:	**1U**
Color del producto:	**Gris**
Material de la cubierta:	**Metal**
Indicadores LED:	**Si**
Código IP (International Protection):	**IP20**
Desempeño	
Nivel de ruido:	**51 Db**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Consumo energético:	**27.27 W**
Consumo de energía (máx.):	**35.04 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**No**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-5 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 5000 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **442 mm**
Profundidad: **220 mm**
Altura: **43.6 mm**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **3.44 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/545469/huawei-ekit-s310-series-s310-24t4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.