



## StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB base para laptop o replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Gris

StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, 10,100,1000,2500 Mbit/s, IEEE 802.3bz, Gris

SKU: 10G2A1C25EPD-USB-HUB

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**  
 Entrada de micrófono: **No**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**  
 Lector de tarjeta integrado: **No**  
 Color del producto: **Gris**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3bz. Color del producto: Gris, Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s, Indicadores LED: Actividad, Enlace. Tipo de alimentación: USB, Longitud del cable USB: 0.305 m. Ancho: 163 mm, Profundidad: 34 mm, Altura: 15 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>1</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>2</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>1</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Revisión de envío de energía de USB: <b>3.0</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>100 W</b>
Entrada de micrófono: <b>No</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000,2500 Mbit/s</b>
Conexión lista LAN: <b>Si</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3bz</b>
<b>Desempeño</b>

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Material de la cubierta: **Plástico**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Longitud del cable USB: **0.305 m**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **163 mm**

Profundidad: **34 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **68 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **142 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **129 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **60 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **500 mm**

Longitud de la caja principal: **320 mm**

Alto de la caja principal: **210 mm**

Otras características

Circuito integrado: **VIA - VL103, VIA - VL822, Realtek - RTL8156B**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/545543/startechcom-10g2a1c25epd-usb-hub-base-para-laptop-o-replicador-de-puertos-alambrico-usb-32-gen-2-31-gen-2-type-c-gris>