



TP-Link Archer AX12 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX12, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHERAX12

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1501 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link Archer AX12. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro. Diseño de la antena: Externo

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1201 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos: Si
Desencadenamiento del puerto: Si
DNS dinámico (DDNS): Si

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**Puerto USB: **No****Características de administración**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Botón de restaurar: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**Cortafuegos: **Si**Filtro de URL: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Cantidad de antenas: **4****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **215 mm**Profundidad: **117 mm**Altura: **32 mm****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**