



ScreenPlay SP122 video proyector Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) 3D Blanco

ScreenPlay SP122, 4000 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 30000:1, 4:3, 711.2 - 7620 mm (28 - 300")

SKU: SP122

Información Técnica

Marca: **ScreenPlay**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **711.2 - 7620 mm (28 - 300")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Razón de contraste (típica): **30000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**

Enfoque: **Manual**

Entrada de audio (L,R): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **267 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.6 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **30 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, SECAM**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Aspectos destacados

ScreenPlay SP122. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 8000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Alcance de zoom: 1.1:1. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, SECAM, Formatos gráficos soportados: 800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4b

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 711.2 - 7620 mm (28 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 1.2 - 12 m
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: SVGA (800x600)
Razón de contraste (típica): 30000:1
Relación de aspecto nativa: 4:3
Número de colores: 1.073 mil millones de colores
Brillo de proyector (modo económico): 3040 lúmenes ANSI
Uniformidad: 80%
Intervalo de escaneado horizontal: 31.469 - 97.551 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 56 - 85 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): ± 40°
Tipo de matriz: DMD
Sincronización horizontal (min): 15 kHz
Sincronización horizontal (máx.): 97 kHz
Sincronización vertical (min): 54 kHz
Sincronización vertical (máx.): 85 kHz
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 8000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h
Tipo de lámpara: UHP
Poder de la lámpara: 203 W
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Capacidad de zoom: Si
Tipo de zoom: Manual
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.94 - 2.16:1
Compensar: 115%
Lentes intercambiables: No

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, SECAM**

Full HD: **No**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**

Temperatura de color regulable: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4b**

Entrada de S-Video: **1**

Puerto HDBaseT: **No**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

PC (D-Sub): **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Interfaz común Plus (CI+): **No**

Entrada de CA: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **26 Db**

HDCP: **Si**

Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**

Modos predeterminados: **Presentación, Bright, Cine, sRGB, Pizarrón, Personalizado, 3D**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **27**

Detección de señal automática: **Si**

Nivel de ruido: **30 Db**

Temporizador de apagado: **Si**

Sincronización H/V separada: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Certificación: **UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **3 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Formatos de vídeo compatibles: **3GP, AVI, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG XR, JPG, PNG**

Formatos de audio soportados: **AAC, MP3, WAV, WMA**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Indicadores LED: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **267 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **267 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **210 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Apagado automático: **Si**

Procesador
Procesador incorporado: No
Características del proveedor
Género recomendado: Cualquier género
Montaje requerido: No
Necesita pilas: Si
Tipo de batería: AA
Unidad de facturación: Si
Unidad ordenable: Si
Idiomas del manual (formato ISO 639): Multi
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C
Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Peso y dimensiones
Ancho: 312.9 mm
Profundidad: 236 mm
Altura: 107 mm
Peso: 2.6 kg
Ancho del paquete: 400 mm
Largo del paquete: 337 mm
Alto del paquete: 168 mm
Peso del paquete: 3.9 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Tipo de control remoto: IR
Pilas incluidas: No
Lentes 3D incluidos: No
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
Funda de transporte: No
Manual: Si
Soportes de montaje incluidos: No
Adaptador AC incluido: No
Trípode incluido: No
Incluye lápiz interactivo: No

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/545934/screenplay-sp122-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-dlp-svg-a-800x600-3d-blanco>