



Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7587G0-XZHSY(2.8-12mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7587G0-XZHSY(2.8-12mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: IDS-2CD7587G0-XZHS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7587G0-XZHSY(2.8-12mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 44.1 - 104.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 24.8 - 55.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm, Enfoque: Motorizado/Manual

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 33
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de rotación: 355°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 44.1 - 104.2°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 24.8 - 55.3°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 51.1 - 126.8°
Ángulo de inclinación: 0 - 85°
Rango de paneo: 0 - 355°
Velocidad de obturador: 1/100000 - 1 s
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 1
Apertura mínima: 1.2
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR/Blanco
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Total de megapíxeles: 8 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Formato de vídeo soportado: 480p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p
Grabación de vídeo: Si
Velocidad de cuadro: 30 fps

Estabilizador de imagen: **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SRTP, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ARP, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo de energía (máx.): 24.01 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 25.43 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 2.01 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 159.5 mm
Diámetro: 16 cm
Peso: 2.1 kg
Ancho del paquete: 251 mm
Largo del paquete: 215 mm
Alto del paquete: 189 mm
Peso del paquete: 2.85 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Kit de montaje: Si
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/546029/hikvision-deepinview-series-ids-2cd7587g0-xzhsy28-12mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>