



Hikvision Panoramic Series DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)(D) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 8160 x 3616 Pixeles Techo

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)(D), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Negro, Domo

SKU: DS-2CD6984G0-IHS(D)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 8160 x 3616 Pixeles

Total de megapixeles: 32 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco, Negro

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La implementación de sistemas de videoseguridad para amplias áreas interiores y exteriores, como vestíbulos, plazas y parques empresariales, ha sido una tarea compleja, que generalmente requiere múltiples cámaras para monitorear totalmente el área completa.

Pero ahora, las cámaras de la serie PanoVu de Hikvision están perfectamente diseñadas para tales escenarios, lo que permite una cobertura de área amplia con una sola cámara. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de modelos de cámara para obtener panoramas combinadas de 180 o 360 grados, tener vistas multidireccionales desde canales de video separados o ampliar los detalles con una lente PTZ integrada.

Conoce nuestras cámaras PanoVu con opciones únicas de lentes y sensores, y comienza a explorar la seguridad panorámica con nosotros hoy.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si



Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: 33

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco, Negro

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/100000 - 1/25 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 180°

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): 95°

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 91.4 m Distancia de observación: 36.3 m

Distancia de reconocimiento: 18.3 m

Apertura máxima: 1.4

Distancia de identificación: 9.1 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm



Vídeo

Máxima resolución: 8160 x 3616 Pixeles

Total de megapixeles: 32 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160

Formato de vídeo soportado: **720p**, **1080p**, **1440p**, **2160p**

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Características de administración



Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 17 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 23 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.4 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 190 mm

Profundidad: 208 mm

Altura: 207 mm

Peso: 3.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 336 mm

Largo del paquete: 261 mm

Alto del paquete: 293 mm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Kit de montaje: Si

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/546047/hikvision-panoramic-series-ds-2cd6984g0-ihs28mmd-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-8160-x-3616-pixeles-techo