



Hikvision Panoramic Series DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)(D) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 8160 x 3616 Píxeles Techo

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)(D), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Negro, Domo

SKU: DS-2CD6984G0-IHS(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **8160 x 3616 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **32 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco, Negro**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)(D). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 180°, Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): 95°

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: **33**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **1/100000 - 1/25 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **180°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **95°**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **91.4 m**

Distancia de observación: **36.3 m**

Distancia de reconocimiento: **18.3 m**

Apertura máxima: **1.4**

Distancia de identificación: **9.1 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR/Blanco
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 8160 x 3616 Pixeles
Total de megapíxeles: 32 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p, 1440p, 2160p
Grabación de vídeo: Si
Velocidad de cuadro: 30 fps
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **17 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **23 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.4 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **190 mm**Profundidad: **208 mm**Altura: **207 mm**Peso: **3.5 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **336 mm**Largo del paquete: **261 mm**Alto del paquete: **293 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/546047/hikvision-panoramic-series-ds-2cd6984g0-ihs28mmd-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-8160-x-3616-pixeles-techo>